



- A: sparing voor rookkanaal (Afm. in overleg met Boley bv)
- B: Sparing voor beluchting (Ø200mm)
- C: Elektrokast (Naderhand door Boley bv te plaatsen)
- D: Ventilator (Naderhand door boley bv te plaatsen)
- 1: Gasleiding (afgedopt 80mm boven vloer, Diameter vlgs installateur)
- 2: Wandcontactdoos (Randaarde, enkelvoudig, zo laag mogelijk op de muur monteren)
- 3: Bedrading in buis, 7x1.5mm<sup>2</sup> (1 meter overlengte)
- 4: veiligheids schakelaar (3-polig tbv rookgasventilator)

A  
B  
C  
D  
E  
F

**Algemene Richtlijnen**  
Lees alle instructies goed door, raadpleeg in geval van twijfel de leverancier

- Alle gas en elektraleidingen mogen niet in het zicht zitten ( verwerken in de vloer, plafond of wand)
- Alle bedrading moet minimaal 1 meter overlengte hebben
- Het nominale vermogen van Boley gasvuren is type afhankelijk en bedraagt maximaal 20kW
- alle mechanisch geventileerde haarden dienen een veiligheids schakelaar te hebben op het dak / schoorsteen (punt 4)

Wand-Lijn Mech. ventilatie 2600	Naam .....	Tekno: IT21m
	REF .....	
	Orderno .....	
	datum .....	

UNIFORMED 1  
VERBODEN  
TELEFONISCH 300046